

Python für Mathematiker – Matplotlib



Mentoring – WiSe 26/27

Patricia Gerbig
Freie Universität Berlin
Fachbereich Mathematik und
Informatik

08. Oktober 2026

1 Matplotlib

2 Plot Design

1 Matplotlib

2 Plot Design

- Zum Plotten von Daten und Funktionen nutzen wir *Matplotlib*:

```
1 import matplotlib.pyplot as plt
```

Source Code 1: Matplotlib importieren

- *Matplotlib* lässt sich mit (je nach Betriebssystem) mit brew (MacOS), pip3 bzw. winget (Windows) oder dnf (Fedora-Linux) installieren.

- Mit den Funktionen `plt.plot(...)` und `plt.show()` lässt sich bereits ein erster simpler Plot erstellen.




Figure 1: Hütchenfunktion

Code:

```
1 # Indizes dienen hier
  als
2 # Koordinaten f r die
3 # x-Achse
4 plt.plot([-1, 1, -1, 1,
5           -1, 1, -1])
6 # Plot anzeigen
7 plt.show()
```

Source Code 2: Erster Plot

► Die Funktionen

`plt.xlabel(...)` und
`plt.ylabel(...)` ermöglichen
es die Beschriftungen an den
Achsen festzulegen.

► Man kann mit `plt.title(...)`
zusätzlich den Titel eines Plots
festlegen.

Code:

```

1  # Indizes dienen hier
    als
2  # Koordinaten f r die
3  # x-Achse
4  plt.plot([-1, 1, -1, 1,
5            -1, 1, -1])
6  # x-Achse beschriften
7  plt.xlabel("x-Werte")
8  # y-Achse beschriften
9  plt.ylabel("y-Werte")
10 # Titel festlegen
11 plt.title("Zweiter Plot")
12
12 # Plot anzeigen
13 plt.show()
```

Source Code 3: Beschriftungen festlegen




Figure 2: Plot mit Beschriftungen

- ▶ Die x-Koordinaten lassen sich festlegen, indem man der Funktion `plt.plot(...)` einen zweiten Vektor übergibt. Während der erste Vektor die x-Werte festlegt, gibt der zweite Vektor die y-Werte an,
- ▶ Ruft man `plt.plot(...)` mehrfach vor dem Aufruf von `plt.show()` auf, dann erscheinen in einem Plot mehrere Graphen.
- ▶ Mit `plt.legend(...)` kann man eine Legende erstellen.

Code:

```

1  # Gitter erstellen
2  x = np.linspace(1, 2)
3  # Mehrere Graphen
   plotten
4  plt.plot(x, x)
5  plt.plot(x, np.exp(x))
6  plt.plot(x, np.log(x)-5)
7  # Legende erstellen
8  plt.legend(["x", "exp(x)", "log(x)-5"])
9  # Weitere Einstellungen
10 plt.xlabel("x")
11 plt.ylabel("y")
12 plt.title("Plot")
13 # Plot anzeigen
14 plt.show()

```

Source Code 4: Mehrere Graphen




Figure 3: Mehrere Graphen in einem Plot mit Legende

► Die Zeilen

```
1 plt.plot(x, x)
2 plt.plot(x, np.exp(x))
3 plt.plot(x, np.log(x)-5)
```

Source Code 5: Mehrere `plt.plot(...)` Aufrufe

sind äquivalent zur Zeile

```
1 plt.plot(x, x, x, np.exp(x), x, np.log(x)-5)
```

Source Code 6: Einziger `plt.plot(...)` Aufruf

Erstelle einen Plot mit den Funktionen x^2 und x^3 in einem Koordinatensystem mit $2 \leq x \leq 5$. Beschrifte die Achsen und den Plot sinnvoll.

- In `plt.plot(...)` lässt sich über einen *Format-String* der Form

`'[marker][line][color]'`

die Gestalt von einem Graphen festlegen.

- Beispiele:

- `'.'` – Gepunktete Linie
- `'g'` – Grüne Linie
- `'xr'` – Rote Kreuze
- `'D-y'` – Durchgezogene Linie mit gelben Diamanten
- `'v--m'` – Magentafarbene gestrichelte Linie mit Dreiecken

Code:

```
1 x = np.linspace(-2, 2,
2                     10)
3 z = np.zeros(10)
4 plt.plot(x, z, ".")
5 plt.plot(x, x-4, "g")
6 plt.plot(x, x**2, "xr")
7 plt.plot(x, x**3, "D-y")
8 plt.plot(x, -3*x, "v--m")
9 plt.legend(["0", "$x-4$",
10            "$x^2$", "$x^3$",
11            "$-3\cdot x$"])
12 plt.show()
```

Source Code 7: Verschiedene Format-Strings

1 Matplotlib

2 Plot Design




Figure 4: Farbiger Plot

```
fmt = '[marker][line][color]'
```

marker

'.'	Punkt für jeden Gitterpunkt
'o'	Kreis für jeden Gitterpunkt
's'	Quadrat für jeden Gitterpunkt
'*'	Stern für jeden Gitterpunkt
'x'	Kreuz für jeden Gitterpunkt
'D'	Diamand für jeden Gitterpunkt

line

-	Durchgezogene Linie
--	Gestrichelte Linie
-.	Strichpunktierte Linie
:	Gepunktete Linie

Table 1: Optionen für Format-String

```
fmt = '[marker][line][color]'
```

color	
'b'	Blau
'g'	Grün
'r'	Rot
'c'	Cyan
'm'	Magenta
'y'	Gelb
'k'	Schwarz
'w'	Weiß

Table 2: Optionen für Format-String

Ändere in deinem Plot aus Aufgabe 1 (x^2 und x^3 mit $2 \leq x \leq 5$) die Farben. x^3 soll eine gestrichelte Linie werden.

- Zur besseren Darstellung eines Graphen bietet es sich in manchen Situationen an die x - oder y -Achse *logarithmisch* zu skalieren.
- Den Funktionen in der Tabelle kann ein *Format-String* übergeben werden.

color	
<code>plt.semilogx(...)</code>	Plot mit logarithmisch skaliertem x -Achse
<code>plt.semilogy(...)</code>	Plot mit logarithmisch skaliertem y -Achse
<code>plt.loglog(...)</code>	Plot mit logarithmisch skaliertem x - <u>und</u> y -Achse

Table 3: Nahe Verwandten von `plt.plot(...)`

- Beispiel:

```

1 x = np.arange(20)
2 y = np.array([np.math.factorial(n) for n in x])
3 plt.semilogy(x, y, "o-r")
4 plt.show()
```

Source Code 11: Beispiel für `plt.semilogy(...)`




Figure 6: Fakultätsfunktion mit `plt.plot(x, y)`




Figure 7: Fakultätsfunktion mit `plt.semilogy(x, y)`

- In einem Plot lässt sich mit `plt.grid(...)` ein Gitter anzeigen.

Code:

```
1 x = np.linspace(-50, 50)
2 plt.grid()
3 plt.plot(x, x)
4 plt.show()
```

Source Code 12: Gitter anzeigen




Figure 8: Ohne `plt.grid()`




Figure 9: Mit `plt.grid()`

- Die Achsenskalierungen lassen sich mit der Funktion

```
plt.axis(...)
```

festlegen.

Code:

```
1 x = np.linspace(-1, 1)
2 y = np.exp(x)
3 # x-Achse geht von
4 # -2 bis 2 y-Achse
5 # geht von 0 bis 3
6 xmin, xmax = -2, 2
7 ymin, ymax = 0, 3
8 plt.axis([xmin, xmax,
9           ymin, ymax])
10 plt.plot(x, y)
```

Source Code 13: Achsenskalierung




Figure 10: Ohne `plt.axis([-2, 2, 0, 3])`




Figure 11: Mit `plt.axis([-2, 2, 0, 3])`

- ▶ Für mehrere Subplots in einem Plot benutzt man `plt.subplot(xyz)`.
- ▶ Die Subplots werden über eine Ziffernfolge `xyz` gesteuert, wobei
 - `x` = Anzahl von Spalten,
 - `y` = Anzahl von Zeilen und
 - `z` = Nummer des Subplotsmeint.
- ▶ Beispiel: Möchte man ein (2×3) -Schema von Plots, muss `x = 2` und `y = 3` sein. Möchte man den fünften Subplot ansprechen, muss man `z = 5` setzen. Mit dem Befehl `plt.subplot(235)` kann man den fünften Subplot im (2×3) -Schema bearbeiten.

```

1 x = np.linspace(0, 1, 200)
2 plt.subplot(121)
3 plt.plot(x, x**2, "r", x, np.sqrt(x), "g")
4 plt.title("Parabel und Wurzel")
5 plt.xlabel("x")
6 plt.ylabel("Wert")
7 plt.legend([" $x^2$ ", "sqrt(x)"])
8 plt.grid()
9 plt.subplot(122)
10 plt.plot(x, np.exp(x), "-.m")
11 plt.title("Exponentialfunktion")
12 plt.xlabel("x")
13 plt.ylabel("Wert")
14 plt.legend(["exp(x)"])
15 plt.grid()
16 plt.show()

```

Source Code 14: Beispiel für `plt.subplot(...)`




Figure 12: Subplots

Extrahiere deine Graphen aus Aufgabe 2 (x^2 und x^3 mit $2 \leq x \leq 5$) in zwei nebeneinanderstehende Subplots.

- 1 'Male' mind. ein Symbol in einen Plot. (z.B. ein Stern, Herz oder das Haus vom Nikolaus)
Überlege dir zuerst, welche Teile du durch welche Funktion oder Datenpunkte darstellen kannst.
- 2 Extraaufgabe: Verschönere deinen Plot, in dem die Symbole z.B. ausgemalt werden (guck dir dafür z.B. `plt.fill()` an).




Figure 14: Subplots